

THEATERTECHNISCH MATERIAAL FRASCATI WG

ALGEMEEN

ONDERDEEL	INFORMATIE	
	DE THEATERZAAL BEVINDT ZICH OP DE 1ste ETAGE	
LADEN EN LOSSEN	ELEKTRISCHE LIER EN HIJSKAR	
	MAX. LAAD/LOS LAST PER KEER MET HIJSKAR 180KG	
		ZONDER HIJSKAR 250 KG
	LAAD/LOS DOORGANG	1,3 X 2,8 M (BXH)
	DOORGANG NAAR TONEEL	1,1 X 2,05 M (BXH)
	AANSLAGHOOGTE LIER	1,2 TOT 2,25 M
PARKEREN	BETAALD PARKEREN	MA T/M ZAT 9.00 TOT 24.00 UUR
ZAAL	14 X 15,5 M (BXD)	
SPEELVLAK	12,75 X 10 M (BXD)	
	ZONDER 1ste RIJ STOELN 12,75 X 11 M (BXD)	
VRIJE HOOGTE	5,2 M	
	VÓÓR- EN ACHTERMUUR 4,3 M	
VLOER	HOUTEN VLOER (KEROEWING)	
BALLETVLOER	ZWART / WIT	
HORIZONDOEK	5,2 X 12 M	
AFSTOPPING:	4-DELIG ACHTERGORDIJN VOLLE BREEDTE	
ZIJ-ZWART	GEEN	
POTEN	3 AFSTOPPINGEN PER ZIJDE 1,85 UIT MUUR	
FRIEZEN	GEEN	
CAPACITEIT	79 STOELN	
	ZONDER 1ste RIJ 62	
REGIEPLAATSEN	IN OVERLEG	
ELECTRICITEIT	8 X KRACHTSTROOM 32A CEE	
	1 X 16A CEE / SCHUKO	
	1 X 20A SCHUKO	
	GELUIDSGROEP 1 X 16A SCHUKO	
ELEKTRISCHE TAKEL	2 X HITACHI / WLL 250 KG	

			2X HITACHI/ WLL 250 KG
			2 X VERLINDE/ WLL 125KG
			2 X MENNENS/ WLL 125KG
LICHT			
ONDERDEEL	ANTA	MERK	TYPE
ARMATUREN:			
PC 2 KW	3	TEATRO	ACUTO 2000 PEBBLE CONVEX
PC 2 KW	2	ADB	PEBBLE CONVEX
PC 1 KW	20	ADB	C103 PEBBLE CONVEX
PC 1 KW	5	ADB	PLANO CONVEX
FRESNEL 650W	6	ADB	
PROFIEL 1 KW	10	ROBERT JULIAT	614S
PAR64	26	DIV.	240V
MULTIPAR	30	SHOWTECH	30622 / 575W
HORIZON	8	STRAND	IRIS 1 KW
LICHTCOMPUTER	1	COMPULITE	PHOTON
DIMMERS	36	STRAND ANALOOG	2 KW
	12	THEATERTECHNISCH LAB	2 KW
	3	THEATERTECHNISCH LAB	5 KW

GELUID			
ONDERDEEL	ANTA	MERK	TYPE
MIXER	1	MIDAS	VENICE 16
SPEAKERS	2	D & B	CI6
	1	D & B	E18 SUB
	2	D & B	CI8
VERSTERKERS	11	D & B	EPAC

THEATER FRASCATI BEZIT NOG DIVERSE "LOSSE" MATERIALEN OP HET GEBIED VAN "AUDIO", "LICHT", ' DEZE MATERIALEN ZIJN OP AANVRAAG BESCHIKBAAR VOOR ALLE ZAKELIJKE RESIDENTS

DEZE MATERIALEN ZIJN OP AANVRAAG BESCHIKBAAR VOOR ALLE ZALEN. REG!

06-11-2009

BIJZONDERHEDEN

HET IS NIET MOGELIJK MET DE BUS TOT
AAN DE LAAD- EN LOSPLEK TE RIJDEN
AFSTAND +-15 M

FRASCATI WG BESCHIKT NIET OVER EEN
PARKEERPLAATS / -VERGUNNING

ONDER GRID

SCHROEVEN IN OVERLEG

ZWART

ZWART

TECHNIEK IN CABINE

TECHNIEK IN CABINE

DIMMERRUIMTE

DIMMERRUIMTE / ZAAL

DIMMERRUIMTE / ZAAL

ZAAL / REGIECABINE

AAN LOOPKAT, MET TRUS VOOR FRONT

AAN LOOPKAT, BIJ 3/4 DIEPTE ZAAL
LOS
LOS
EXTRA INFO
ZONDER BARNDOOR
ZOOM-PROFIEL 13°- 42°
MFL, NSP, VNSP IN OVERLEG
FLOOD, MEDIUM,NARROW, VERY NARROW

IPV 6 X 2 KW DIMMERS

EXTRA INFO
8mic in, 4 st in (4mic, 4 st line), 4 aux,4 groep,4 st out
55Hz - 18 kHz , 65 GRADEN
35-170Hz
70 Hz - 20 kHz, 85 GRADEN

**"VIDEO", "RIGGING", "PODIUMDELEN", ETC.
ERVEER OP TIJD !!**

EVERY OF TSD !!
